



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE

PRODUKTCODE: 1402

ANWENDUNG

Synthetisches Öl für Handschaltgetriebe mit Verschleißschutz und für geringen Kraftstoffverbrauch, mit hoher thermischer Stabilität, für gute Schaltbarkeit und Sauberkeit.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 75W, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ6 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F002.F10, MS.90030-M1

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B&C
FARBE	--	--	DARK BROWN
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.10
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	175
VISKOSITÄT BEI 0°C	ASTM D 445	cSt	240
VISKOSITÄT BEI -10°C	ASTM D 445	cSt	480
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	11900
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-51
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	220
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

12/2016