

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA CAR MATRYX

PRODUKTCODE: 1492

ANWENDUNG

Synthetisches Öl für Handschaltgetriebe mit Verschleißschutz und für geringen Kraftstoffverbrauch, mit hoher thermischer Stabilität, für gute Schaltbarkeit und Sauberkeit.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F108.F02

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	RED
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,871
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,1
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	75.6
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	178
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	220
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-45
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES

Alle technischen Daten sind Richtwerte.