



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA TRANSMISSION GI/A

PRODUKTCODE: 1500

ANWENDUNG

Automatik- und Hydrodrive-Getriebeöl.

SPEZIFIZIERUNGEN

ATF DEXRON II D, IVECO 18-1807 CLASSE AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.B92, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F002.B92, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, MB 236.1 LEVEL, MB 236.5 LEVEL, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, CAT TO-2 Performance

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	RED
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,3
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	36.6
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	169
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	28000
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-45
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	206

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

01/2017