

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA TRANSMISSION B-5X

PRODUKTCODE: 2295

ANWENDUNG

Fully synth clutch fluid created for maximum protection of differentials for four-wheel drive cars

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 75W-90, API GL 5, FIAT 9.55550-DA6 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F006.B14,
 BMW (Non LS Rear Axles) Performance
 , MAN 342 Typ S1 Performance,
 SCANIA STO 1:0 Performance, ZF TE-ML 05B,12B,17B,19C,21B Performance

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B&C
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,858
VISKOSITÄT BEI 100°C	ASTM D 445	cSt	15,4
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	161
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	50400
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	224
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-57

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

09/2017