



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA TRANSMISSION X-ROAD

PRODUKTCODE: 2308

ANWENDUNG

Fully synthetic transmissions fluid for cars and trucks axles.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 75W-140, SAE J2360, API GL 5, API MT-1, ARVIN MERITOR O76-M, MS 8985 (CHRYSLER), MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 2:0A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, MACK GO-J Performance

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B&C
FARBE	ASTM D 1500	--	L 1.5
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	25
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	185
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	165
VISKOSITÄT BEI 0°C	ASTM D 445	cSt	2100
Brookfield -40°C	DIN 51398	mPas	150.000 MAX
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-45
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	185
KUPFERKORROSION (3 Stunden/100°C)	ASTM D 130	--	1A

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

12/2016