



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA TRANSMISSION G/E

PRODUKTCODE: 1505

ANWENDUNG

Spezialöl für hydraulische Servolenkung und hydrostatische Getriebe, Drehmomentwandler und Automatikgetriebe.

SPEZIFIZIERUNGEN

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/III CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I001.C06, MERCON (M- 011201), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	RED
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,840
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,6
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	180
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	215
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-48

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

09/2017