



PETRONAS

DATOS TECNICOS
TUTELA GI/R
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1442

USO

Aceite para sistemas de servodirección electro-hidráulicos, sistemas hidráulicos centralizado autonivelante, accionamiento campana hidráulica.

ESPECIFICACIONES

ISO VG 22, FIAT 9.55550-AG3 REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°F428.H04,
IVECO 18-1807 CLASE APU, REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°I428.I07
, MAN M3289, MS.90030-P2,
ZF TE-ML 02K, MB 345.0 Performance, VW 501.50 Performance

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	BRIGHT & CLEAR
COLOR	VISUAL	--	GREEN
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,830
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D 445	cSt	18,7
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	6,0
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	313
VISCOSIDAD A -40°C	ASTM D 2983	cPs	1100
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	157
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	-57

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.