

DATOS TECNICOS
TUTELA T. LS AXLE
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1608

USO

Full synthetic, low viscosity rear axle oil with improved fuel efficiency.
 Recommended for the use in limited slip differentials, particularly with carbon and molybdenum friction plates.
 Good oxidative stability ensuring component cleanliness and durability."

ESPECIFICACIONES

SAE 75W-85, FCA 9.55550-DA9 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. # F059.N15

ANÁLISIS

| ANÁLISIS | MÉTODO | UNIDADES DE MEDIDA | VALOR TÍPICO |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| APARIENCIA | VISUAL | -- | B&C |
| DENSIDAD A 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0.856 |
| VISCOSIDAD A 100°C | ASTM D 445 | cSt | 11.5 |
| INDICE DE VISCOSIDAD | ASTM D 2270 | -- | 160 |
| VISCOSIDAD Brookfield -40°C | DIN 51398 | mPas | 30000 |
| Pto. DE CONGELACIÓN | ASTM D 97 | °C | -60 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | ASTM D 92 | °C | 230 |

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.