



PETRONAS

DATOS TECNICOS
TUTELA TRANSMISSION GEARTECH
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1438

USO

Aceite sintético para cambios de marchas manual, buen antidesgaste y con características de bajo consumo, alta estabilidad térmica, larga duración y limpieza.

ESPECIFICACIONES

SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550 REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°F704.C08

Referencia Lotus PE-00138, MS.90030-M2

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B&C
COLOR	VISUAL	--	L 4
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.865
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	13,20
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	175
VISCOSIDAD A -40°C	ASTM D 2983	cPs	48000
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	>210
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	<-40
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	traces/0

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

12/2016