



PETRONAS

DATOS TECNICOS
TUTELA TRANSMISSION CROSS
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1428

USO

Líquido de embrague completamente sintético creado para la máxima protección de los diferenciales de los coches de cuatro ruedas motrices.

ESPECIFICACIONES

SAE 75W-85, API GL 5, FCA 9.55550-DA4 C.T.R. N° F001.D12

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B&C
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.879
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	11.4
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D 445	cSt	60
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	185
VISCOSIDAD A 0°C	ASTM D 445	cSt	475
VISCOSIDAD A -40°C	ASTM D 2983	cPs	26000
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	10/0
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	225
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	-63

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

09/2017