



PETRONAS

DATOS TECNICOS
TUTELA TRANSMISION MULTIAXLE
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1439

USO

Aceite sintético de transmisión. Especialmente formulado para satisfacer la necesidades mas extremas de las cajas de cambio modernas y los diferenciales hipoides.

ESPECIFICACIONES

SAE 75W-85, API GL 5, FIAT 9.55550 REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°F426.E06

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B&C
COLOR	VISUAL	--	GREEN or BROWN (LIGHT)
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.867
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	11.5
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D 445	cSt	72
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	160
VISCOSIDAD A -40°C	ASTM D 2983	cPs	38000
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	<-45
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	230
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

09/2017