



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES
TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
CODE DU PRODUIT: 1402

EMPLOI

Huile synthétique pour boîte à vitesses manuelle, bonnes propriétés anti-usure et d'épargne de carburant, stabilité thermique élevée, purifiante et facilite les changement de rapport.

SPECIFICATION

SAE 75W, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ6 RÉFÉRENCE TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°F002.F10, MS.90030-M1

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
COULEUR	--	--	DARK BROWN
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.10
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	175
VISCOSITE A 0°C	ASTM D 445	cSt	240
VISCOSITE A -10°C	ASTM D 445	cSt	480
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	11900
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-51
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	220
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

12/2016