

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA CAR MATRYX

CODE DU PRODUIT: 1492

EMPLOI

Huile synthétique pour boîte à vitesses manuelle, bonnes propriétés anti-usure et d'épargne de carburant, stabilité thermique élevée, purifiante et facilite les changement de rapport.

SPECIFICATION

SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F108.F02

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	--	--	RED
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,871
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,1
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	75.6
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	178
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	220
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-45
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.