



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION FORCE4

CODE DU PRODUIT: 2296

EMPLOI

Specific lubricant for Chrysler Group automatic transmissions (spec MS-9602).

SPECIFICATION

ATF+4, FIAT 9.55550-AV4 C.T.R. N°F108.F11, MS-90030-A4, MS-9602

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
COULEUR	--	--	RED
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.850
VISCOSITE A 100°C	ASTM D 445	cSt	7.6
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	36
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	188
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-51
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	10.000
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	210
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

09/2017