

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA W 140/M-DA
CODE DU PRODUIT: 1468

EMPLOI

Huile EP pour essieu arrière, également avec limiteur de patinage.

SPECIFICATION

SAE 85W-140, API GL 5, IVECO 18-1805 CLASSE RAM2, RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°1014.N87, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D

TEST

| DESCRIPTION DU TEST | METHODE | UNITE DE MESURE | VALEUR TYPIQUE |
|---|-------------|-------------------|----------------|
| ASPECT | -- | -- | B. & C. |
| COULEUR | -- | -- | L 4,0 |
| DENSITE A 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0,910 |
| VISCOSITA' @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 25,5 |
| INDICE DE VISCOSITE | ASTM D 2270 | -- | 97 |
| POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE) | ASTM D 92 | °C | 220 |
| POINT D'ECOULEMENT | ASTM D 97 | °C | -21 |
| VISCOSITE A -12°C | ASTM D 2983 | cPs | 50.000 |

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.