

## PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA T. AXLE DRIVE

CODE DU PRODUIT: 1607

### EMPLOI

Full synthetic final drive lubricant with excellent cold flow properties.  
Especially recommended for limited slip differentials with carbon linings.  
High extreme pressure (EP) protection for hypoid axles.  
Good thermal and oxidative stability."

### SPECIFICATION

SAE 75W-85, API GL 5, FCA 9.55550-DA8 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. # F058.N15

### TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.862
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.5
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	188
Brookfield -40°C	DIN 51398	mPas	38400
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-42
POINT D'ECLAIR Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	222

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

02/2017