

## PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION B-5X

CODE DU PRODUIT: 2295

### EMPLOI

Fully synth clutch fluid created for maximum protection of differentials for four-wheel drive cars

### SPECIFICATION

SAE 75W-90, API GL 5, FIAT 9.55550-DA6 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F006.B14,  
 BMW (Non LS Rear Axles) Performance  
 , MAN 342 Typ S1 Performance,  
 SCANIA STO 1:0 Performance, ZF TE-ML 05B,12B,17B,19C,21B Performance

### TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,858
VISCOSITE A 100°C	ASTM D 445	cSt	15,4
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	161
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	50400
POINT D'ECLAIR CI. O. C.	ASTM D 92	°C	224
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-57

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

09/2017