



**PETRONAS**

**PROPRIETES TECHNIQUES**  
**TUTELA TRANSMISSION GEARTECH**  
**CODE DU PRODUIT: 1438**

**EMPLOI**

Huile synthétique pour boîte à vitesses manuelle, bonnes propriétés anti-usure et d'épargne de carburant, stabilité thermique élevée, purifiante et facilite les changement de rapport.

**SPECIFICATION**

SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550 RÉF. T. C. N°F704.C08, Lotus Reference PE-00138, MS.90030-M2

**TEST**

| DESCRIPTION DU TEST                           | METHODE     | UNITE DE MESURE   | VALEUR TYPIQUE |
|---|-------------|-------------------|----------------|
| ASPECT  | --          | --                | B&C            |
| COULEUR                                       | --          | --                | L 4            |
| DENSITE A 15°C                                | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup> | 0.865          |
| VISCOSITA' @ 100°C                            | ASTM D 445  | cSt               | 13,20          |
| INDICE DE VISCOSITE                           | ASTM D 2270 | --                | 175            |
| VISCOSITE A -40°C                             | ASTM D 2983 | cPs               | 48000          |
| POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE) | ASTM D 92   | °C                | >210           |
| POINT D'ECOULEMENT                            | ASTM D 97   | °C                | <-40           |
| MOUSSE A 24°C                                 | ASTM D 892  | cc/s              | traces/0       |

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

12/2016