

**PROPRIETES TECHNIQUES**  
**TUTELA TRANSMISSION POWERGEAR4**  
**CODE DU PRODUIT: 2309**

**EMPLOI**

High quality multi-purpose transmission lubricant for system under harsh and severe use.

**SPECIFICATION**

SAE 80W, MS 10216, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance,  
Volvo WB 101 Performance, ZF TE-ML 03E,05F,17E Performance

**TEST**

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.880
VISCOSITE A 100°C	ASTM D 445	cSt	9.3
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	55
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	145
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-42
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	198

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

05/2014