



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION FORCE4

CODE DU PRODUIT: 2296

EMPLOI

Specific lubricant for Chrysler Group automatic transmissions (spec MS-9602).

SPECIFICATION

ATF+4, FIAT 9.55550-AV4 C.T.R. N°F108.F11, MS-90030-A4, MS-9602

TEST

| DESCRIPTION DU TEST | METHODE | UNITE DE MESURE | VALEUR TYPIQUE |
|--|-------------|-------------------|----------------|
| ASPECT | -- | -- | B&C |
| COULEUR | -- | -- | RED |
| DENSITE A 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0.850 |
| VISCOSITE A 100°C | ASTM D 445 | cSt | 7.6 |
| VISCOSITE A 40°C | ASTM D 445 | cSt | 36 |
| INDICE DE VISCOSITE | ASTM D 2270 | -- | 188 |
| POINT D'ECOULEMENT | ASTM D 97 | °C | -51 |
| VISCOSITE A -40°C | ASTM D 2983 | cPs | 10.000 |
| POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE) | ASTM D 92 | °C | 210 |
| MOUSSE A 24°C | ASTM D 892 | cc/s | TRACES/0 |

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

09/2017