

## PROPRIETES TECHNIQUES

**TUTELA W 140/M-DA**  
**CODE DU PRODUIT: 1468**

### EMPLOI

Huile EP pour essieu arrière, également avec limiteur de patinage.

### SPECIFICATION

SAE 85W-140, API GL 5, IVECO 18-1805 CLASSE RAM2, RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°1014.N87, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D

### TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	--	--	L 4,0
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,910
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	25,5
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	97
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	220
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-21
VISCOSITE A -12°C	ASTM D 2983	cPs	50.000

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.