



**PETRONAS**

## PROPRIETES TECHNIQUES

**PARAFU HT**

**CODE DU PRODUIT: 1684**

### EMPLOI

Liquide durable de refroidissement moteur concentré, antigel et protecteur. À base de glycol d'éthyl

### SPECIFICATION

ASTM D 6210 Type 1-FF, IVECO 18-1830-A002 CTR N°1103.N02

### TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	CLEAR
COULEUR	--	--	YELLOW
DENSITE A 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	1,120 - 1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	8
RESERVE ALCALINE	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,7
POINT D'EBULLITION (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108
POINT DE CONGELATION (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
MOUSSE A 88°C	ASTM D 1881	cc	40
CORROSION EN VERRERIE	ASTM D 1384	--	PASS
COMPATIBILITE AVEC LES EAUX DURES	FIAT 50537	--	PASS

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

01/2019