



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES
TUTELA TRANSMISSION GEARTECH
CODE DU PRODUIT: 1438

EMPLOI

Huile synthétique pour boîte à vitesses manuelle, bonnes propriétés anti-usure et d'épargne de carburant, stabilité thermique élevée, purifiante et facilite les changement de rapport.

SPECIFICATION

SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550 RÉF. T. C. N°F704.C08, Lotus Reference PE-00138, MS.90030-M2

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B&C
COULEUR	--	--	L 4
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,20
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	175
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	48000
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	>210
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	<-40
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	traces/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

12/2016