



**PETRONAS**

## PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION G/E

CODE DU PRODUIT: 1505

### EMPLOI

Huile spécifique pour directions assistées hydrauliques, transmissions hydrostatiques, convertisseur

### SPECIFICATION

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/III, RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°I001.C06, MERCON (M- 011201), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance

### TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	--	--	RED
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,840
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,6
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	180
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	215
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-48

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

09/2017