



PETRONAS

PETRONAS Syntium 3000 FR

5W-30

Motora zarar veren ısıyı kontrol etmek için °CoolTech™ teknolojisiyle geliştirildi

Günümüzün daha küçük, kompakt modern motorları her zamankinden daha fazla ısınırken ve sıkışık dur/kalk trafiği çalışma sıcaklıklarını daha da artırırken koşullar bir yağ için daha zorlu ve düşmanca olamazdı. Maksimum termal verimlilik için motorların yüksek ısıda serin kalması gerekir.

Açıklama ve Uygulamalar

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30, tüm yağ değişim aralığı boyunca parçaları koruyup motor verimliliğini sürdürmek üzere ısıyı etkin bir şekilde kontrol eden, oksidasyona direnen, yağın bozulmasını ve tortu birikmesini önleyen °CoolTech™ teknolojiyle formüle edilmiş tamamen sentetik bir yağdır.

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30, özellikle doğrudan enjeksiyonlu turbo şarjlı benzinli motorlar ve dizel motorlar kullanan FORD ve Renault gibi binek otomobiller, SUV ve hafif ticari araçlar için tasarlanmıştır (lütfen kullanım kılavuzuna bakın). Zorlu koşullar altında çalışan yakıt enjektörlü, turbo şarjlı, çok supaplı otomobiller için de uygundur.

En verimli hibrit motora güç sağlayan motor sporlarındaki deneyimimiz sayesinde sürücülerin enerjinin her damlasından en üst düzeyde yararlanmasına yardımcı olmak üzere eksiksiz bir motor yağı serisi olan PETRONAS Syntium'u geliştirdik.

Avantajları

Zarar veren ısıyı kontrol etmek için °CoolTech™ teknolojiyle tasarlanan PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 aşağıdakiler aracılığıyla gelişmiş performans ve koruma sağlar:

- Oksidasyona veya yağ bozulmasına karşı olağanüstü direnç - daha yüksek güç ve daha düşük emisyon için motor genelindeki çamuru etkin bir şekilde kontrol ederek aşınmayı azaltıp motorun her parçasının en üst düzey verimlilikte çalışmasını sağlar.
- Supaplar ve silindir duvarının daha az aşınmasını sağlayan üstün yağlama kabiliyeti; motor performansında bozulmaya ve emisyonlarda artışa yol açabilecek motor hasarına karşı savunma sağlar.
- Üstün piston temizliği; daha uzun motor ömrü sağlayıp güç çıkışı ve yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarır, yanmanın neden olduğu piston sıcaklığındaki artışı etkin bir şekilde kontrol eder.

Onaylar, Spesifikasyonlar ve Öneriler

Veriler:

- API SN
- ACEA A5/B5

Onaylar:

- Ford WSS-M2C913-C , WSS-M2C913-D
- Renault RN0700
- Jaguar STJLR.03.5003

Performans seviyesi:

- FCA 955535-G1

Not: Aracınız için önerilen viskozite sınıfını ve verileri kontrol etmek için her zaman kullanma kılavuzuna başvurun

Tipik Fiziksel Veriler

Parametreler	Yöntem	Birim	Tipik Değer
Görünüm	-	-	Parlak ve Net
Yoğunluk 15°C'de	ASTM D 4052	g/cm ³	0.8475
Kinematik Viskozite 100°C'de	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	9.76
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	-	172
Parlama Noktası COC	ASTM D 92	°C	230
Sülfat Külü	ASTM D 874	%	1.13
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	10.1
CCS -30°C'de	ASTM D5293	mPa·s	3470
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-39

Tüm teknik veriler sadece referans için verilmiştir. Bu özellikler mevcut üretim için tipiktir. Gelecekteki üretim, PLI'nin teknik özelliklerine uyacak olsa da bu özelliklerde değişiklikler olabilir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Bu ürün önerildiği gibi kullanıldığında önemli bir sağlık ve güvenlik tehlikesi oluşturması beklenmemektedir. Ciltle temasından kaçının. Cilt temasından sonra hemen su ve sabunla yıkayın. Kanalizasyona, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ürünün saklanması, güvenli kullanımı ve bertaraf edilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen ürünün güvenlik veri formuna bakın veya www.pli-petronas.com adresinden bizimle iletişime geçin

Önemli Not

PETRONAS kelimesi, PETRONAS logosu ve bu belgede kullanılan diğer ilgili markalar ve/veya ticari markalar aksi belirtilmedikçe PETRONAS Lubricants International Sdn Bhd'nin ("PLISB") veya alt kuruluşlarının yahut ilgili Ana Şirketin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. PLI Belgeleri ve bu belgede yer alan bilgilerin basım tarihi itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. PLISB, yapılan herhangi bir işlemdeki bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliğiyle ilgili açık veya örtük hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. PLI Belgelerindeki bilgiler laboratuvar koşullarındaki standart testlere dayanmaktadır ve sadece rehber olması için verilmiştir. Kullanıcıların bu PLI Belgelerinin en son versiyonlarına başvurdıklarından emin olmaları önerilir. Ürünleri güvenli bir şekilde değerlendirip kullanmak, kullanım amacına uygunluğu değerlendirmek ve ilgili yerel makamlar tarafından uygulanan tüm geçerli yasalara ve yönetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluğudur.

Tüm ürünlerimiz için mevcut olan Güvenlik Veri Formlarına sadece ürünün saklanması, güvenli kullanımı ve bertaraf edilmesiyle ilgili bilgiler için başvurulmalıdır. İster sözleşmeye dayalı bir faaliyette, ister ihmalî bir işlemde, isterse başka hileli bir fiilde olsun, malzemelerin ve/veya bilgilerin anormal kullanımından, önerilere uyulmamasından veya malzemelerin ve/veya bilgilerin doğasındaki tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya yaralanma yahut doğrudan, dolaylı, özel, emsal niteliğindeki, neticeye bağlı zararlar veya başka herhangi bir zarar için PLISB veya bağlı kuruluşları ve ilgili ana şirketi hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Sağlanan tüm ürünler, hizmetler ve bilgiler standart satış koşullarımıza tabidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen herhangi bir yerel temsilcimize danışın.

Kod: 70260