

CARACTERISTICI TEHNICE

SUPER GOLD 10W-30

CODUL PRODUSULUI: 2683

APLICARE

Ulei de motor pentru motoarele diesel ventilate și cu turbocompresie ale tractoarelor, utilajelor agricole și a echipamentului pentru terasament.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-30, NH 324G, API CF-4/SG, MIL-L-2104 F

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,880
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	12
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	140
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,7
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-30
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	URME/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

11/2009