

**PETRONAS**

CARACTERISTICI TEHNICE

HYPOIDE 140**CODUL PRODUSULUI: 2703**

APLICARE

Ulei de transmisie cu caracteristici pentru presiune extremă (E.P.) pentru transmisii, diferențiale cu angrenaj hipoid, angrenaje reductoare finale, cutii de comandă cu angrenaje generale pentru tractoare, utilaje agricole și utilaje de terasament.

SPECIFICAȚII

SAE 85W-140, API GL 5, NH 524 A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L 4,0
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,905
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	26,9
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	100
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-12

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE**01/2018**