



**PETRONAS**

## PROPRIETES TECHNIQUES

**TUTELA TRANSMISSION FORCE4**

**CODE DU PRODUIT: 2296**

### EMPLOI

Specific lubricant for Chrysler Group automatic transmissions (spec MS-9602).

### SPECIFICATION

ATF+4, FIAT 9.55550-AV4 C.T.R. N°F108.F11, MS-90030-A4, MS-9602

### TEST

| DESCRIPTION DU TEST                              | METHODE     | UNITE DE MESURE   | VALEUR TYPIQUE |
|--|-------------|-------------------|----------------|
| ASPECT   | --          | --                | B&C            |
| COULEUR  | --          | --                | RED            |
| DENSITE A 15°C                                   | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup> | 0.850          |
| VISCOSITE A 100°C                                | ASTM D 445  | cSt               | 7.6            |
| VISCOSITE A 40°C                                 | ASTM D 445  | cSt               | 36             |
| INDICE DE VISCOSITE                              | ASTM D 2270 | --                | 188            |
| POINT D'ECOULEMENT                               | ASTM D 97   | °C                | -51            |
| VISCOSITE A -40°C                                | ASTM D 2983 | cPs               | 10.000         |
| POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND<br>(CUVETTE OUVERTE) | ASTM D 92   | °C                | 210            |
| MOUSSE A 24°C                                    | ASTM D 892  | cc/s              | TRACES/0       |

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

09/2017