



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION G/VI

CODE DU PRODUIT: 1461

EMPLOI

Lubrifiant à base synthétique spécifique pour transmissions automatiques jusqu'à 6 vitesses. Formule spéciale pour garantir l'économie de carburant. Assure la protection maximale des composants, même en conditions de températures extrêmes.

SPECIFICATION

ATF AW-1, FIAT 9.55550 RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°F336.G05, MS.90030-A2

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
COULEUR	--	--	RED
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	5.5
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	>150
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	>180
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	<-45

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

09/2017