



**PETRONAS**

## PROPRIETES TECHNIQUES

TUTELA TRANSMISSION GI/A

CODE DU PRODUIT: 1500

### EMPLOI

Huile de transmission pour boîtes à vitesses automatiques et dispositifs hydrodrive.

### SPECIFICATION

ATF DEXRON II D, IVECO 18-1807 CLASSE AG2, RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°I002.B92, FIAT 9.55550 RÉF. TECHNIQUE CONTRACTUELLE N°F002.B92, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, MB 236.1 LEVEL, MB 236.5 LEVEL, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, CAT TO-2 Performance

### TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	--	--	RED
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,3
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	36.6
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	169
VISCOSITE A -40°C	ASTM D 2983	cPs	28000
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-45
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	206

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

01/2017