

DATOS TECNICOS
TUTELA TRANSMISION FE-GEAR
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 2313

USO

Lubricante sintético para cajas de cambio manuales y automáticas, con sincronizadores estándar o de carbono, con características de economía de combustible; para vehículos comerciales pesados con o sin interaxle, con un intervalo de cambio hasta 300.000 km.

ESPECIFICACIONES

SAE 75W-80, API GL 4, IVECO 18-1807 CLASE MGS1, REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°1112.F11, ZF TE-ML 01L,02L,16K, MAN 341 Tipo E3, MAN 341 Tipo Z4

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	BRILLANTE
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,860
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	9,65
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	153
VISCOSIDAD A -40°C	ASTM D 2983	cPs	95000
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	230
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	-42

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.