Fișa de date tehnice
Revizuit: 04.12.2020 (versiunea 1.0)

PETRONAS Ambra MASTERTRAN ULTRACTION

Descriere și aplicații

PETRONAS Ambra MASTERTRAN ULTRACTION este un lubrifiant multifuncțional, cu o formulă unică creată special pentru cele mai noi transmisii CVT, sisteme hidraulice și frâne umede ale utilajelor NEW HOLLAND. Tehnologia sa unică, fără cenușă și fără zinc oferă o toleranță excelentă la apă, prevenind înfundarea filtrului, coroziunea și formarea bulelor, protejând sistemele hidraulice și de transmisie, chiar și în cele mai dificile condiții. Formula sa specială este obținută ca urmare a miilor de ore de teste de laborator, pe banc și de teren.

Aprobări, specificații și recomandări

Aprobări:

- CNH MAT 3540

Notă: Consultați întotdeauna manualul utilizatorului pentru a verifica tipul de vâscozitate recomandat și specificațiile pentru autovehiculul dumneavoastră

Date fizice tipice

Parametrii	Metodă	Unitate	Valoare tipică
Aspect	-	-	Strălucitor și transparent
Densitate @ 15 °C	ASTM D 4052	g/cm^3	0,870
Vâscozitate cinematică @ 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s (cSt)	9,3
Index vâscozitate	ASTM D 2270	-	145
Vâscozitate CCS @ -25 °C	ASTM D 5293	mPa.s (cP)	6000
Vâscozitate Brookfield @ -20 °C	ASTM D 2983	mPa.s (cP)	3300
Temperatură de congelare	ASTM D 97	°C	-42
Punct de aprindere COC	ASTM D 92	°C	> 200
Tendință de formare spumă, Secv I/II/III	ASTM D 892	ml	0/0/0

Toate datele tehnice sunt oferite doar cu titlu de referință. Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile PLI, pot apărea variații la nivelul acestor caracteristici.

Sănătate, siguranță și mediu
Este puțin probabil ca acest produs să prezinte pericole majore la adresa sănătății și siguranței când este folosit pentru aplicația recomandată. Evitați contactul cu pielea. Spălați imediat cu apă și săpun după contactul cu pielea. Nu eliminați în scurgeri, sol sau apă. Pentru detalii suplimentare cu privire la stocare, manevrare în siguranță și eliminarea produsului, consultați fișa SDS a produsului sau contactați-ne la: www.pli-petronas.com

Notă importantă
Cuvântul PETRONAS, sigla PETRONAS și astfel de mărci comerciale corelate și/sau mărci folosite aici sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. („PLISB") sau filialele sau Corporația tutelară sub licență, cu excepția cazului în care se indică altfel. Documentele PLI și informațiile incluse aici sunt considerate a fi corecte la data imprimării. PLISB nu oferă nicio reprezentare sau garanție expresă sau implicită cu privire la corectitudinea și integralitatea informațiilor pentru orice tranzacție efectuată. Informațiile cuprinse în documentele PLI furnizate se bazează pe teste standard în condiții de laborator și sunt oferite doar cu titlu orientativ. Sfătuim utilizatorii să consulte cea mai nouă versiune a acestor documente PLI. Utilizatorii au responsabilitatea de a evalua și utiliza produsele în siguranță pentru a evita adecvarea pentru aplicația vizată și pentru a respecta toate legile și regulamentele aplicabile impuse de autoritățile locale respective.
Fișele cu date privind siguranța sunt disponibile pentru toate produsele noastre și trebuie consultate doar pentru a obține informații corecte cu privire la stocarea, manevrarea și eliminarea în siguranță a produsului. PLISB sau filialele sale și corporația tutelară asociată nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderi sau răniri sau orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare, pe cale de consecință sau orice alt fel de daune, fie în desfășurarea contractului, rezultate din neglijență sau alte acțiuni complicate, în legătură sau în urma utilizării anormale a materialelor și/sau informațiilor, ca urmare a nerespectării recomandărilor sau a pericolelor inerente naturii materialelor și/sau informațiilor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate respectă condițiile noastre de vânzare standard. Consultați un reprezentant local în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare.

Cod: 76175