

## CARACTERISTICI TEHNICE

### AGRIFLU

CODUL PRODUSULUI: 2715

### APLICARE

Lichid de răcire concentrat pentru motor, antigel și lichid de protecție. Pe bază de etilenglicol și inhibitori de coroziune.

### SPECIFICAȚII

ASTM D 6210 Tip 1-FF, MAT 3620, NH 900 A

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
CULOARE	--	--	GREEN BLUE
DENSITATE @ 15°C	ASTM D 5931	g/cm <sup>3</sup>	1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	7,8
LIMITARE ALCALINITATE	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	17
PUNCT DE FIERBERE (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	107
PUNCT DE SOLIDIFICARE (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
SPUMĂ @ 88°C	ASTM D 1881	cc	50
PROBĂ DE COROZIUNE PE PLACĂ DE STICLĂ	ASTM D 1384	--	PASS

Toate datele tehnice au numai rol de referință.