



PETRONAS

DATOS TECNICOS
TUTELA TRANSMISION G/E
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1505

USO

Aceite para dirección hidráulica asistida, transmisiones hidrostáticas, convertidores de par, transmisión automática.

ESPECIFICACIONES

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°F001.C94,
IVECO 18-1807 CLASE AG3/III, REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°I001.C06
, MERCON (M- 011201),
ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ALLISON C4 Performance,
MAN 339 TIPO Z1 y V1 Performance, MAN 339 TIPO Z2 y V2 Performance,
VOITH 55.6335.32 (G607) Performance

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B. & C.
COLOR	VISUAL	--	RED
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,840
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	7,6
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	180
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	215
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	-48

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

09/2017