

CARACTERISTICI TEHNICE
AMBRA ACTIVULL OT CONCENTRATE
CODUL PRODUSULUI: 2758

APLICARE

Concentrat lichid de răcire/antigel cu durată de viață extinsă, lichid de protecție. Pe bază de etilenglicol, inhibitori organici de coroziune și agent amar.

SPECIFICAȚII

MAT 3624, ASTM D 6210 Tip 1-FF, CUMMINS CES 14603

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
CULOARE	--	--	YELLOW
DENSITATE @ 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	1,120 - 1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	8
LIMITARE ALCALINITATE	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,5
PUNCT DE FIERBERE (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108
PUNCT DE SOLIDIFICARE (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
SPUMĂ @ 88°C	ASTM D 1881	cc	40
PROBĂ DE COROZIUNE PE PLACĂ DE STICLĂ	ASTM D 1384	--	PASS
COMPATIBILITATE APĂ DURĂ	FIAT 50537	--	PASS

Toate datele tehnice au numai rol de referință.