

**PETRONAS**

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBRA HYDROSYSTEM 68 HV**CODUL PRODUSULUI: 76488**

APLICARE

Ulei hidraulic premium, cu indice înalt de vâscozitate, cu stabilitate termică și filtrabilitate excepțională, proiectat pentru utilizare atât la sisteme hidraulice de înaltă presiune, cât și de joasă presiune pentru aplicații industriale și mobile.

SPECIFICAȚII

ISO VG 68, DIN 51524-3 HVLP 68, DENISON HF-0, CINCINNATI MILACRON P-68, NH 668 HV

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L 2,5
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,880
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	69
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	155
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< -40

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE**09/2015**