

CARACTERISTICI TEHNICE

SYNTFLUID 4

CODUL PRODUSULUI: 2712

APLICARE

Lichid de frână pe bază de glicoeteri și esteri borici pentru aplicații speciale și pentru regim greu de funcționare.

SPECIFICAȚII

NH 800 A, SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 Clasa 4
, FMVSS 116 - DOT4,
ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
CULOARE	--	--	LIGHT YELLOW
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	1,065
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	2
VÂSCOZITATE @ -40°C	ASTM D 445	cSt	1300
PUNCT DE FIERBERE	ISO 4925	°C	260
PUNCT DE FIERBERE UMED	ISO 4925	°C	165
EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI SBR (BUTADIEN STIRENIC)	ISO 4925	--	PASS
EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI EPDM	SAE J 1703	--	PASS
EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI NATURAL	ISO 4925	--	PASS

Toate datele tehnice au numai rol de referință.