

CARACTERISTICI TEHNICE

HYDROSYSTEM 46 BIO - S

CODUL PRODUSULUI: 2707

APLICARE

Ulei biodegradabil sintetic cu indice de vâscozitate înalt pentru sistemele hidraulice ale combinelor, utilajelor agricole în general și utilajelor de terasament.

SPECIFICAȚII

NH 646 BS, ISO VG 46, DIN 51524 HVLP 46

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L 2,5
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,919
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	46
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	175
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	282
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< -40

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

NOTE

Certificat biodegradabil peste 90% de BfB Consultant, Nameche (B) în conformitate cu metoda CEC L-33-A-93. Standardul suedez (SP)SS15 54 34. NWG nu pune în pericol apele.