

CARACTERISTICI TEHNICE

GR 75 MD

CODUL PRODUSULUI: 2711

APLICARE

Vaselină multifuncțională tratată cu săpun cu litiu și bisulfid de molibden. Special creată pentru utilizare la piese mecanice sub sarcini mari.

SPECIFICAȚII

NLGI 2, NH 720 A

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	MOALE AȚOS
CULOARE	--	--	NEGRU
PENETRARE PRELUCRATĂ (60)	ASTM D 217	mm/10	280
PENETRARE PRELUCRATĂ (100000)	ASTM D 217	mm/10	318
PENETRARE @ - 20°C	ASTM D 217	mm/10	188
PUNCT DE PICURARE	ASTM D 566	°C	197
SEPARAȚIE DE ULEI 30h 100°C	ASTM D 6184	%	4
TIP ÎNGROȘĂTOR	--	--	SĂPUN DE LITIU
TIP ULEI	--	--	MINERAL
TIP UMPLUTURĂ	--	--	DISULFID DE MOLIBDEN

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

04/2008