**Scheda tecnica del prodotto**
*Revisione: 09/12/2020 (versione 1.0)*

# Oleoblitz ART BLUE READY

## Descrizione e applicazioni

Oleoblitz ART BLUE READY è un refrigerante protettivo IAT (Inorganic Acid technology) pronto all'uso per sistemi di raffreddamento/antigelo e radiatori che richiedono una tecnologia convenzionale.

Oleoblitz ART BLUE READY è adatto per auto, furgoni e camion e previene la formazione di ruggine e cavitazione. Già miscelato con acqua per garantire un punto di congelamento a -38 °C.

## Approvazioni, specifiche e consigli

### Specifiche:

- ASTM D 3306 TYPE 3
- ASTM D 6210 TYPE 3-FF
- CUNA 956-16

Nota: Consultare sempre il manuale dell'utente per informazioni sul grado di viscosità consigliato e sulle specifiche per un determinato veicolo

## Dati fisici tipici

| Parametri | Metodo | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| **Aspetto** | -- | -- | |
| **Colore** | -- | -- | Verde-blu |
| **Densità a 15 °C** | ASTM D 5931 | g/cm3 | 1,08 |
| **pH** | ASTM D 1287 | -- | 7,8 |
| **Riserva di alcalinità** | ASTM D 1121 | ml di HCl 0,1N | 75 |
| **Punto di ebollizione** | ASTM D 1120 | °C | 108 |
| **Punto di congelamento** | ASTM D 1177 | °C | -37 |
| **Schiuma a 88 °C** | ASTM D1881 | cc | 50 |
| **Test di corrosione nel vetro** | ASTM D 1384 | -- | Superato |

Tutti i dati tecnici vengono forniti solo a scopo di riferimento. Caratteristiche tipiche della produzione corrente. Anche se la produzione futura sarà conforme alle specifiche PLI, queste caratteristiche potrebbero subire variazioni.

**Salute, sicurezza e ambiente**

Il prodotto non dovrebbe costituire un pericolo significativo per la salute e la sicurezza, se utilizzato nelle applicazioni consigliate. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Non disperdere negli scarichi fognari, sul suolo o nelle acque.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo: www.pli-petronas.com

**Nota importante**

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle proprie consociate o della relativa holding, concessi in licenza, fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti in questa sede sono ritenuti precisi alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali.

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza o altra azione, derivanti da, o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, dalla mancata osservazione dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti sotto le nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.

Codice: 77001