# Oleoblitz GEAR 140-5 85W-140

## Descrizione e applicazioni

Oleoblitz GEAR 140-5 è un fluido per assali che offre prestazioni di carico ottimizzate e maggiore durata dei componenti di assali, differenziali e trasmissioni finali odierni rispetto alla loro vita utile standard.

## Approvazioni, specifiche e consigli

**Specifiche:**

- API GL-5

**Livello delle prestazioni:**

- MIL L-2105 D
- ZF TE-ML 16D, 21A
- IVECO 18-1805 classe RAM 2

Nota: Consultare sempre il manuale dell'utente per informazioni sul grado di viscosità consigliato e sulle specifiche per un determinato veicolo

## Dati fisici tipici

| Parametri | Metodo | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| **Aspetto** | - | - | Chiaro e luminoso |
| **Densità a 15 °C** | ASTM D 4052 | g/cm$^3$ | 0,905 |
| **Viscosità cinematica a 100 °C** | ASTM D 445 | mm$^2$/s (cSt) | 26,4 |
| **Viscosità cinematica a 40°C** | ASTM D 445 | mm$^2$/s (cSt) | 359 |
| **Indice di viscosità** | ASTM D 2270 | - | 97 |
| **Punto di scorrimento** | ASTM D 97 | ˚C | -18 |
| **Viscosità di Brookfield a -12°C** | ASTM D 2983 | mPa.s (cP) | 90000 |
| **Punto di infiammabilità COC** | ASTM D 92 | ˚C | 220 |

Tutti i dati tecnici vengono forniti solo a scopo di riferimento. Caratteristiche tipiche della produzione corrente. Anche se la produzione futura sarà conforme alle specifiche PLI, queste caratteristiche potrebbero subire variazioni.

**Salute, sicurezza e ambiente**

Il prodotto non dovrebbe costituire un pericolo significativo per la salute e la sicurezza, se utilizzato nelle applicazioni consigliate. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Non disperdere negli scarichi fognari, sul suolo o nelle acque.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo: www.pli-petronas.com

**Nota importante**

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle proprie consociate o della relativa holding, concessi in licenza, fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti in questa sede sono ritenuti precisi alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali.

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza o altra azione, derivanti da, o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, dalla mancata osservazione dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti sotto le nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.

Codice: 77468