

**PETRONAS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION G1/E**КОД ПРОДУКТА: 1505**

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальное масло для рулевого управления с гидроусилителем, гидростатических трансмиссий, преобразователей крутящего момента и автоматических коробок передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94,
IVECO 18-1807 КЛАСС AG3/III, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I001.C06,

MERCON (M- 011201), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C,
ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance,
MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ЦВЕТ	--	--	RED
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,840
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,6
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	180
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	215
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-48

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА**09/2017**