

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION POWERGEAR4

КОД ПРОДУКТА: 2309

ПРИМЕНЕНИЕ

High quality multi-purpose transmission lubricant for system under harsh and severe use.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 80W, MS 10216, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance,
Volvo WB 101 Performance, ZF TE-ML 03E,05F,17E Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B&C
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.880
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	9.3
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	55
VISCOSITY INDEX	ASTM D 2270	--	145
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	198

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

05/2014