



PETRONAS

PETRONAS Urania Urban

5W-30

Sukurta naudojant StrongTech™ technologiją, skirta siekiant išlaikyti nepriekaištingą variklių būklę ir prailginti jų veikimo laiką

Jaučiuosi užtikrintai ir tikiu, kad mano komercinis automobilis veiks patikimai, nepriklausomai nuo sąlygų ar apkrovos. Matydamas savo klientus laimingus ir patenkintus, didžiuojuosi savo pasiekimais

Aprašymas ir naudojimas

„PETRONAS Urania Urban Classic 5W-30“ yra visiškai sintetinė variklio alyva, turinti degalų taupymo ir ilgesnių priežiūros intervalų galimybes; ji sukurta naudojant „StrongTech™“ technologiją, sukuriančią išskirtinai stiprią skystą plėvelę, apsaugančią variklį, išlaikančią našumą ir palaikančią sunkvežimių veikimą bei nepriekaištingą naudojamumą ilgesnį laiką. Šie veiksniai padeda sumažinti bendras nuosavybės išlaidas.

Ši alyva tinkama lengvosioms komercinėms transporto priemonėms su benzininiais ir dyzeliniais varikliais, kuriuose įrengta papildomo apdorojimo išmetimo sistema ir išmetamųjų teršalų kontrolės įtaisai, pvz., dyzelino dalelių filtrai ir kataliziniai konverteriai, degalų įpurškimas į angą arba tiesioginis degalų įpurškimas, daugiafunkčiai vožtuvai, turbokompresoriai arba kompresoriai, veikiantys sunkiausiomis sąlygomis.

„PETRONAS Urania Urban 5W-30“ pakeičia „Urania 5000 LCV 5W-30“ ir „Urania 5000 LCV DM 5W-30“.

Pagerinkite savo automobilio našumą susiedami „PETRONAS URANIA“ su „PETRONAS Tutela“ skysčiais

Privalumai

Padedą pagerinti automobilio naudojamumą dėl:

- **Prailginto variklio veikimo laiko** su išskirtiniu terminiu ir oksidaciniu stabilumu aukštoje temperatūroje, užtikrina klampumo stabilumą ir neleidžia susidaryti nuosėdoms, kad alyva ilgiau veiktų net ir sudėtingomis sąlygomis
- **Degalų taupymo** galimybės
- **Išskirtinės apsaugos**, pasižyminčios aukštomis apsaugos nuo susidėvėjimo savybėmis, apsaugančiomis variklį sustabdymo ir paleidimo sąlygomis
- **Pagerinta papildomo apdorojimo išmetimo sistemų apsauga**
- **Veiksmingai kovoja su didelės koncentracijos suodžių sankauptomis**, kurios yra labai svarbios siekiant išvengti automobilio galios sumažėjimo
- **Patobulintas tepimas paleidžiant** dėl optimalaus žemos temperatūros klampumo
- **Optimalus klampumo lygis ir tepimas eksploatuojant**, kad būtų išvengta neplanuotų gedimų

Patvirtinimai, specifikacijos ir rekomendacijos

Specifikacijos:

- ACEA A5/B5, C2, C3

Našumo lygis:

- FCA 9.55535-S1, -N1
- Ford WSS-M2C-913C, 913-D
- „IVECO“ 18-1811 klasė SC1
- „IVECO“ 18-1811 klasė S1
- MB 229,51/229,52
- PSA 2290
- Renault RN17, RN0700, RN0710
- VW 505,00/505,01

Pastaba: Visada pasitikrinkite naudotojo vadove rekomenduojamą klampumo laipsnį ir specifikacijas, skirtas konkrečiai transporto priemonei.

Tipiniai fiziniai duomenys

Parametrai	Metodas	Vienetas	Tipinė vertė
Išvaizda	-	-	Šviesi ir skaidri
Tankis esant 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,851
Kinematinė klampa esant 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	12,0
Klamos indeksas	ASTM D 2270	-	166
Pliūpsnio temperatūra COC	ASTM D 92	°C	> 240
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	8,0
CCS esant -30 °C	ASTM D5293	mPa·s	5500
Stingimo temperatūra	ASTM D 97	°C	-42

Visi techniniai duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Šios charakteristikos būdingos dabartinei produkcijai. Nors būsima produkcija atitiks PLI specifikaciją, šios charakteristikos gali skirtis.

Sveikata, sauga ir aplinka

Šis gaminys greičiausiai nekels jokio reikšmingo pavojaus sveikatai ir saugai, jei bus naudojamas pagal rekomenduojamą paskirtį. Venkite sąlyčio su oda. Patekus ant odos, nedelsdami praplaukite muilu ir vandeniu. Neišpilkite į kanalizaciją, dirvą ar vandenį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie gaminių laikymą, saugų tvarkymą ir šalinimą, žiūrėkite gaminio SDL arba susisiekite su mumis apsilankę adresu: www.pli-petronas.com

Svarbi pastaba

Žodis PETRONAS, PETRONAS logotipas ir kiti susiję prekių ženklai ir (arba) čia naudojami ženklai yra „PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd.“ (toliau – PLISB), jos dukterinių įmonių ar susijusios kontroliuojančiosios bendrovės prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai pagal licenciją, jei nenurodyta kitaip. Manoma, kad PLI dokumentai ir juose pateikta informacija yra tikslūs nuo spausdinimo dienos. PLISB nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl jų tikslumo ar išsamumo, juose esančios informacijos arba bet kokios atliktos operacijos. PLI dokumentuose pateikta informacija yra pagrįsta standartiniais tyrimais laboratorinėmis sąlygomis ir pateikiama tik kaip gairės. Naudotojams patariama įsitikinti, kad jie žiūri naujausią šių PLI dokumentų versiją. Naudotojų pareiga yra įvertinti gaminius ir saugiai juos naudoti, įvertinti tinkamumą numatytai paskirčiai ir laikytis visų galiojančių įstatymų bei teisės aktų, kuriuos nustato atitinkamos vietos valdžios institucijos.

Visiems mūsų gaminiams pateikiami saugos duomenų lapai, kuriuose reikia ieškoti atitinkamos informacijos apie produkto laikymą, saugų tvarkymą ir šalinimą. Nei PLISB, nei jos dukterinės įmonės, nei susijusi kontroliuojančioji bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar sužalojimus arba bet kokią tiesioginę, netiesioginę, ypatingą, pavyzdinę, išvestinę žalą ar bet kokią žalą, atsiradusią vykdant sutartį, dėl aplaidumo ar kitaip pažeidžiant civilinę teisę, susijusią su netinkamu medžiagų ir (arba) informacijos naudojimu, rekomendacijų nesilaikymu arba pavojais, kylančiais dėl medžiagų ir (arba) informacijos pobūdžiu. Visiems tiekiamiems gaminiams, paslaugoms ir informacijai taikomos mūsų įprastos pardavimo sąlygos. Prireikus daugiau informacijos, kreipkitės į bet kurį mūsų vietos atstovą.