Scheda tecnica del prodotto
Revisione: 16/09/2020 (versione 3.3)

PETRONAS Urania 500 SAE 50

Per la prevenzione dall'usura e il controllo della corrosione dei motori diesel dei veicoli commerciali meno recenti

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Urania 500 SAE 50 è un olio per motori diesel monogrado, formulato per i motori diesel dei veicoli commerciali in cui è consigliato API CF per il controllo dell'usura e corrosione.

PETRONAS Urania 500 SAE 50 è adatto a tutti i tipi di applicazioni per i veicoli commerciali meno recenti e i motori diesel turbocompressi e elevata rivoluzione, siano essi stradali che fuoristrada.

Benefici

PETRONAS Urania 500 SAE 50 offre:

- **Pulizia del pistone e riduzione al minimo dei depositi. Protezione del motore dall'usura**
- **Dispersione della fuliggine e riduzione dell'ispessimento dell'olio indotto da tale sostanza.**
- **Buon controllo del valore di TBN per neutralizzare i sottoprodotti acidi della combustione in modo efficace.**

Approvazioni, specifiche e indicazioni

Specifiche:

- API CF

Nota: consultare sempre il manuale dell'utente per ottenere informazioni sul grado di viscosità consigliato e sulle specifiche per un determinato veicolo

Dati fisici tipici

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Aspetto	-	-	Luminoso e chiaro
Densità a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm^3	0,895
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s (cSt)	18,2
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	99
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	>250
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	6

Tutti i dati tecnici vengono forniti solo a scopo di riferimento. Caratteristiche tipiche della produzione corrente. Anche se la produzione futura sarà conforme alle specifiche PLI, queste caratteristiche potrebbero subire variazioni.

Salute, sicurezza e ambiente

Se utilizzato nelle applicazioni consigliate, il prodotto non costituisce un pericolo significativo per la salute e sicurezza. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Non disperdere negli scarichi fognari, sul suolo o nelle acque.
Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo www.pli-petronas.com

Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso nel presente documento sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle relative consociate o holding, concessi in licenza fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti nel presente documento vengono considerati precisi alla data di stampa. PLISB non afferma in modo esplicito o implicito né garantisce la precisione o completezza delle informazioni o transazioni eseguite. Le informazioni fornite sui documenti PLI si basano su test standard condotti in condizioni di laboratorio e vengono offerte solo a scopo di indicazione. Si consiglia di consultare le versioni aggiornate dei documenti PLI. È compito degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilirne l'idoneità all'applicazione di destinazione e adempiere alle leggi e ai regolamenti applicabili imposti dalle rispettive autorità locali.

Sono disponibili schede tecniche di sicurezza per tutti i nostri prodotti, da consultare solo per ottenere informazioni relative a conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le relative consociate e holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di ricorso di contratto, negligenza o altra azione derivanti da, o in connessione con, l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, la mancata osservazione dei consigli o pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, servizi e le informazioni vengono forniti in base alle nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.

Codice: 71630