

KARTA TECHNICZNA

TUTELA GI/A

KOD PRODUKTU: 1500

ZASTOSOWANIE

Olio per cambi automatici, idroguide ed impianti ventilatori idrostatici.

SPECYFIKACJA

SAE 10W, DEXRON II-D, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F002.B92, IVECO 18-1807
CLASSE AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.B92, ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, MB 236.6
Level, MERCON (M- 011201), VOITH 3/92-G607, ZF-TE-ML 02F,03D,04D,09,14A,17C

ANALIZA

ANALIZA	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	ROSSO
PESO SPECIFICO A 15°C	ASTM D 1298	--	0,870
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	35,5
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D 445	cSt	7,5
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	160
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	200
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-40

Przytoczone informacje nie stano

ROZWÓJ PRODUKTU

09/2009