



PETRONAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION FORCE4

КОД ПРОДУКТА: 2296

ПРИМЕНЕНИЕ

Specific lubricant for Chrysler Group automatic transmissions (spec MS-9602).

СПЕЦИФИКАЦИИ

ATF+4, FIAT 9.55550-AV4 C.T.R. N°F108.F11, MS-90030-A4, MS-9602

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B&C
ЦВЕТ	--	--	RED
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.850
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.6
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	36
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	188
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-51
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2983	cPs	10.000
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	210
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

09/2017