

Gaminio duomenų lapas

Peržiūrėta: 2025 11 13 (1.0 versija)



PETRONAS Syntium Supreme Racer

10W-60“

Sukurta su „CoolTech™“ technologija, kad būtų galima kontroliuoti variklį žalojantį karštį

Iš sudėtingiausių pasaulio ralių kilęs „PETRONAS SYNTIUM“ simbolizuoja patikimą meistriškumą, suteikia galių mechanikams ir vairuotojams pažangiais sprendimais, sukurtais naudojant lenktyninio lygio technologijas ir pritaikytais realiems poreikiams. Nuo „Syntium Prime“ iki „Supreme“: kiekviena alyva yra pagaminta taip, kad užtikrintų našumą, nuoseklią apsaugą ir patikimą efektyvumą laikui bėgant.

Aprašymas ir naudojimas

„PETRONAS Syntium Supreme Racer 10W-60“ yra pažangio technologijos tepalas, sukurtas naudojant „CoolTech™“ technologiją, kuri veiksmingai kontroliuoja šilumą, yra atspari oksidacijai ir užkerta kelią alyvos skilimui bei nuosėdų susidarymui, apsaugo dalis ir palaiko variklio našumą per visą išleidimo intervalą.

„PETRONAS Syntium Supreme Racer 10W-60“ yra specialiai sukurta visų tipų didelės galios lenktyniniams varikliams, lengvesiems automobiliams, įskaitant benzininius ir dyzelinius variklius, ir naujausiems didelio našumo automobiliams su degalų įpurškimu, daugiafunkciais vožtuvais, turbokompresoriais ar kompresoriais, veikiančiais sunkiausiomis sąlygomis.

„PETRONAS Syntium“ variklių alyva įgalina kasdienius čempionus dėl pažangių ir prieinamų sprendimų, sukurtų iš lenktyninių technologijų ir pritaikytų realiems poreikiams.

Privalumai

„PETRONAS Syntium Supreme Racer 10W-60“ sukurta naudojant „CoolTech™“ technologiją, skirtą valdyti žalingą karštį, kuri užtikrina didesnę našumą ir apsaugą:

- Didžiausią galią ir našumą
- Išskirtinį variklio švaros palaikymą, užtikrinantį puikų vairavimą
- Išskirtinį alyvos slėgio palaikymą važiuojant dideliu greičiu
- Išskirtinį paleidimą ekstremaliomis sąlygomis greitam reagavimui ir greitėjimui

Patvirtinimai, specifikacijos ir rekomendacijos

Specifikacijos:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Našumo lygis:

- FCA 9.55535-H3 (našumas)

Pastaba: Visada pasitikrinkite naudotojo vadove rekomenduojamą klampumo laipsnį ir specifikacijas, skirtas konkrečiai transporto priemonei

[Open]

Tipiniai fiziniai duomenys

Parametrai	Metodas	Vienetas	Tipinė vertė
Išvaizda	-	-	Skaidrus
Tankis esant 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,853
Kinematinė klampa esant 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	23,1
Klampos indeksas	ASTM D 2270	-	189
Pliūpsnio temperatūra COC	ASTM D 92	°C	226
Sulfatuoti pelenai	ASTM D 874	%	1
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	12,1
CCS esant -25 °C	ASTM D5293	mPa·s	4047
Stingimo temperatūra	ASTM D97	°C	-39

Visi techniniai duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Šios charakteristikos būdingos dabartinei produkcijai. Nors būsima produkcija atitiks PLI specifikaciją, šios charakteristikos gali skirtis.

Sveikata, sauga ir aplinka

Šis gaminys greičiausiai nekels jokio reikšmingo pavojaus sveikatai ir saugai, jei bus naudojamas pagal rekomenduojamą paskirtį. Venkite sąlyčio su oda. Patekus ant odos, nedelsdami praplaukite muilu ir vandeniu. Neišpilkite į kanalizaciją, dirvą ar vandenį.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie gaminio laikymą, saugų tvarkymą ir šalinimą, žiūrėkite gaminio SDL arba susisiekite su mumis apsilankę adresu: www.pli-petronas.com

Svarbi pastaba

Žodis PETRONAS, PETRONAS logotipas ir kiti susiję prekių ženklai ir (arba) čia naudojami ženklai yra „PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd.“ (toliau – PLISB), jos dukterinių įmonių ar susijusios kontroliuojančiosios bendrovės prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai pagal licenciją, jei nenurodyta kitaip. Manoma, kad PLI dokumentai ir juose pateikta informacija yra tikslūs nuo spausdinimo dienos. PLISB nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl jų tikslumo ar išsamumo, juose esančios informacijos arba bet kokios atliktos operacijos. PLI dokumentuose pateikta informacija yra pagrįsta standartiniais tyrimais laboratorinėmis sąlygomis ir pateikiama tik kaip gairės. Naudotojams patariama įsitikinti, kad jie žiūri naujausią šių PLI dokumentų versiją. Naudotojų pareiga yra įvertinti gaminius ir saugiai juos naudoti, įvertinti tinkamumą numatyti paskirčiai ir laikytis visų galiojančių įstatymų bei teisės aktų, kuriuos nustato atitinkamos vietos valdžios institucijos.

Visiems mūsų gaminiams pateikiami saugos duomenų lapai, kuriuose reikia ieškoti atitinkamos informacijos apie produkto laikymą, saugų tvarkymą ir šalinimą. Nei PLISB, nei jos dukterinės įmonės, nei susijusi kontroliuojančioji bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar sužalojimus arba bet kokią tiesioginę, netiesioginę, ypatingą, pavyzdinę, išvestinę žalą ar bet kokią žalą, atsiradusią vykdant sutartį, dėl aplaidumo ar kitaip pažeidžiant civilinę teisę, susijusią su netinkamu medžiagų ir (arba) informacijos naudojimu, rekomendacijų nesilaikymu arba pavojais, kylančiais dėl medžiagų ir (arba) informacijos pobūdžių. Visiems tiekiamiems gaminiams, paslaugoms ir informacijai taikomos mūsų įprastos pardavimo sąlygos. Prireikus daugiau informacijos, kreipkitės į bet kurį mūsų vietos atstovą.

Kodas: 71222