

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**TUTELA GREASE MRM 2**

**КОД ПРОДУКТА: 1874**

### ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка общего назначения для шарнирных соединений, универсальных шарниров, направляющих, кривошипно-шатунных механизмов, установленных на сельскохозяйственных и землеройных машинах.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

NLGI 2, IVECO 18-1810 КЛАСС II, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК №°I003.E90

### ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	SMOOTH STRINGY
ЦВЕТ	--	--	BLACK
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (60)	ASTM D 217	mm/10	285
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (100000)	ASTM D 217	mm/10	320
ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРИ - 20°C	ASTM D 217	mm/10	190
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ	ASTM D 566	°C	198
ВЫДЕЛЕНИЕ МАСЛА 30 ч, 100°C	ASTM D 6184	%	4
СВАРНАЯ НАГРУЗКА	IP 239	kg	280
ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ	--	--	LITHIUM SOAP
ТИП МАСЛА	--	--	MINERAL
ТИП НАПОЛНИТЕЛЯ	--	--	MOLYBDENUM DISULPHIDE

Все технические данные приводятся только для справки.