

KARTA TECHNICZNA

SELENIA 20K FOR ALFA ROMEO

KOD PRODUKTU: 1640

ZASTOSOWANIE

Lubrifikante con basi sintetiche progettato con i motori a benzina Alfa Romeo delle nuove generazioni.

SPECYFIKACJA

SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF, FIAT 9.55535-G2 APPROVAL N°F405.A05, VW 500.00-505.00, CCMC G5

ANALIZA

ANALIZA	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 15°C	ASTM D 1298	--	0,872
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D 445	cSt	14,9
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	150
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,2
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-30
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

Przytoczone informacje nie stano

ROZWÓJ PRODUKTU

09/2009